

Product Specification

Colour	Light Brown
Appearance	Semi Liquid to Stick Grade
Texture	Tacky
Base Oil	Synthetic
Dropping Point	None
Worked Penetration @25°C	min 170 in Bulk from min 80 in Stick from
Compatibility	Excellent
Solvent Resistance	Excellent
Operating Temperature	-24 °C to +240°C

Order Details

Ordering Size

Ordering Size	Part No.
A Stick - 6.35 × 22.23 (mm) - 90/ Box	L - HT 500 - 90 A
B Stick - 10.32 × 34.93 (mm) - 48/ Box	L - HT 500 - 48 B
C Stick - 13.89 × 50.80 (mm) - 24/ Box	L - HT 500 - 24 C
D Stick - 16.67 × 61.91 (mm) - 24/ Box	L - HT 500 - 24 D
G Stick - 21.83 × 85.73 (mm) - 24/ Box	L - HT 500 - 24 G
J Stick - 37.31 × 222.25 (mm) - 4/Box	L - HT 500 - 4 J
J Stick - 37.31 × 222.25 (mm) - 6/Box	L - HT 500 - 6 J
J Stick - 37.31 × 222.25 (mm) - 12/Box	L - HT 500 - 12 J
K Stick - 38.89 × 254.00 (mm) - 4/Box	L - HT 500 - 4 K
K Stick - 38.89 × 254.00 (mm) - 6/Box	L - HT 500 - 6 K
K Stick - 38.89 × 254.00 (mm) - 12/Box	L - HT 500 - 12 K
4.5 Kg Tin	L - HT 500 - 4.5 Kg
18 Kg Pail	L - HT 500 - 18 Kg
250 gr. Tube	L - HT 500 - 250 gr

RAGA HT-500/L ماده روانکاری شیرآلات Ball, Plug از نوع سنتتیک میباشد.
RAGA HT-500/L جهت سرویس عمومی شیرهای در حال کار و با نشتی کم طراحی و فرموله شده و باعث کاهش گشتاور شیر می گردد.
RAGA HT-500/L برای استفاده در شیرآلات در تماس با گاز طبیعی، میعانات گازی و سایر فرآورده های سبک نفت خام بسیار مناسب بوده و طول عمر بالایی دارد.

RAGA HT-500/L Valve Lubricant is formulated from non-toxic, medium viscosity synthetic base oil and lubricity agents to assure excellent lubrication in a wide range of general purpose applications.

RAGA HT-500/L is the recommended Plug and Ball valves lubricant in general services when lower valve torque is required.

